

Modelo	Capacidade nominal	Hidráulica						Reservatório	Dimensões			Peso
		Circuito de Água (interno)			Circuito de Óleo (processo)				litros	Alt.	Larg.	
TFRO-AR	kcal/h	m ³ /h	mca	in	m ³ /h	mca	in	litros	Alt.	Larg.	Prof.	kg
TFRO-05 AR	5.000	1,7	20	1"	1 1/2"	30	1"	22	1250	750	950	405
TFRO-09 AR	9.000	5	20	1"	1 1/2"	30	1"	33	1350	800	1200	435
TFRO-15 AR	15.000	5	20	1"	2"	30	1"	78	1500	800	1450	565
TFRO-22 AR	22.000	7,5	20	1"	2 1/2"	30	1"	78	1500	850	1450	648
TFRO-30 AR	30.000	10	20	1 1/2"	2 1/2"	30	1 1/2"	108	1750	850	1850	748
TFRO-45 AR	45.000	15	20	1/ 1/2"	2 1/2"	30	1 1/2"	108	2100	950	2550	954
TFRO-60 AR	60.000	20	20	2"	3"	30	2"	205	2500	950	2550	1180

O Resfriador de Óleo Friotec controla a temperatura do processo com precisão, garantindo maior controle dimensional nas peças usinadas e preservando o equipamento de desgaste nos trabalhos em temperaturas inadequadas.

Característica

- Capacidade de 3.000 à 90.000 kcal/h
- Gabinete robusto e resistente ao tempo
- Diversos fluídos de corte (óleo integral, emulsão, óleo solúvel, entre outros)
- Trabalha com óleo de diversas viscosidades
- Filtro com alerta de saturação
- Controle dimensional nas peças usinadas
- Controle Lógico Programável (CLP)
- Menor consumo de energia
- Pintura eletroestática Epoxi à pó



Foto Ilustrativa